



Bistrot 1065 Classic



DETTAGLI TECNICI

 elettrico


 gas

dimensioni esterne	 850(L)x930(P)x1150(H)  850(L)x930(P)x1260(H)	potenza	15 kW	16,5 kW - 14.197 kcal/h
Teglie	10T 40X60 cm	peso	110 Kg	130 Kg
distanza tra le teglie	81 mm	temperatura massima	270° C	270° C
alimentazione	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz			

EQUIPAGGIAMENTO

Touch screen	6 modalità di cottura	Registro HACCP
illuminazione a LED	Sonda al cuore	Ricettario interno e online
Opzione preriscaldamento	Iniezione di vapore controllato (%)	Fine cottura teglia multimer
Programma di raffreddamento	Sistema di inversione ventola	Apertura vetro per pulizia
5 fasi per singola cottura	Sistema di rivelazione errori	Raffreddamento vano elettrico
Sistema di partenza programmata	5 velocità di ventilazione	

ACCESSORI

- Lavaggio automatico
- Sistema di decalcificazione
- Sonda multipoint
- Sonda al cuore sottovuoto
- Lievitatore
- Detergente dedicato
- Cappa autocondensante 
- Porta USB
- Kit doccia