

Costruzione
macchine per panifici

GEROSA



www.mottarella.com

Gerosa Achille srl
23868 Valmadrera (Lc) Italy
Via Vassena, 29
tel ++39 0341 581611
fax ++39 0341 202196
www.gerosasrl.com
e-mail: gerosa@gerosasrl.com



FORMATRICI

FILONATRICI
MOULDERS

Costruzione
macchine per panifici

GEROSA



FORMATRICI FILONATRICI MOULDERS

■ Gli ingombri ridotti, l'elevata qualità costruttiva e la semplicità d'uso rendono le Formatrici – Filonatrici Gerosa atte a soddisfare le esigenze di ogni singolo cliente e prodotto. Le Formatrici-Filonatrici Gerosa producono pane avvolto e filoni da 20 a 2200 g ca., con impasti dai più delicati ai più consistenti e sono dotate di tappeto convogliatore frontale e dispositivo di anticarto che permette l'avvolgimento di grossi spessori. Come tutte le macchine prodotte dalla Gerosa anche le Formatrici-Filonatrici sono sempre in linea con le norme igienico sanitarie e di sicurezza di lavoro.

■ The minimum overall dimensions, the excellent constructive quality and the easy to operate make the Gerosa's Moulders and Long-loaf Moulders able to satisfy every single client or product demands. They produce rolls and long loaves from 20 to 2200 g apiece, from the most delicate to the most consistent dough. All Moulders and Long-loaf Moulders are equipped with front conveyor belt and anti-reject device that allows the rolling of small and thick pieces. Like the rest of the Gerosa manufactured equipment they conform to EU standards of safety and hygiene.

FILONATORE T.S.


Pezzatura da 100/150 a 2000 g ca.
Pieces from 100/150 to 2000 g

Larghezza utile stampo 500mm
Useful width of mould 500 mm

Stampo a doppia regolazione
Double adjustment of mould

Abbinabile ad arrotondatrice
Can work in combination with Conical Rounder

Potenza 0,4 KW
Power 0,4 KW



FILONATRICE FORMATRICE T.G.

Pezzatura da 20 a 2200 g ca.
Pieces from 20 to 2200 g

Larghezza utile cilindri 550mm
Useful width of cylinder 550 mm

Larghezza utile stampo 530mm
Useful width of mould 530 mm


Tappeto convogliatore frontale
Front conveyor belt

Tappeto trasportatore laterale, indipendente, estraibile uscita pezzi dx o sx
Independent lateral conveyor belt can be pulled out for right or left delivery

Dispositivo anticarto
Anti-reject device

Macchina su ruote
Mounted on wheels

Potenza 0,8 KW
Power 0,8 KW



FORMATRICI FILONATRICI MOULDERS

FORMATRICE CON FILONATORE INCORPORATO

Pezzatura da 20 a 2200 g ca.
Pieces from 20 to 2200 g

Larghezza utile cilindri 550mm
Useful width of cylinder 550 mm


Larghezza utile stampo 530mm
Useful width of mould 530 mm

Tappeto convogliatore frontale e ritorno tappeto trasportatore
Front conveyor belt and return belt

Dispositivo anticarto
Anti-reject device

Macchina su ruote
Mounted on wheels

Potenza 0,8 KW
Power 0,8 KW



FORMATRICE CON RITORNO A SCIVOLO

Pezzatura da 20 a 2200 g ca.
Pieces from 20 to 2200 g

Larghezza utile cilindri 550mm
Useful width of cylinder 550 mm

Tappeto convogliatore frontale e ritorno tappeto trasportatore
Front conveyor belt and return belt

Dispositivo anticarto
Anti-reject device

Macchina su ruote
Mounted on wheels

Potenza 0,8 KW
Power 0,8 KW

